

BARAKA 385

DESCRIPTIF GÉNÉRAL : Châssis galvanisé à chaud. Essieu galvanisé réglable. Suspension à éléments de caoutchouc. Plaque de signalisation démontable. Garde-boue en polyéthylène.

GENERAL SPECIFICATION : Hot galvanised chassis. Adjustable galvanised axle. Suspension with rubber components. Removable taillight. Polyethylene mudguard.

DESCRIPCIÓN GENERAL : Estructura galvanizada en caliente. Eje galvanizado regulable. Suspensión con barra de torsión. Placa de señalización desmontable. Guardabarros de polietileno.

BARAKA 385

PTC : 499 kg

PV : 120 kg

Dimensions/Dimensions/Dimensiones : 3,70 m x 1,64 m

Roues/Wheels/Ruedas : 400 x 10



Option : Roue jockey
Option : Jockey wheel
Option : Rueda jockey

NOTA : Châssis télescopique de 3,00 m à 3,70 m.

NB : Telescopic chassis from 3,00 m to 3,70 m.

NOTA : Estructura telescópica de 3,00 m a 3,70 m

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos fabrications en fonction des impératifs techniques et de l'évolution de nos produits.

Non contractual document. We reserve the right to modify our products to suit technical requirements and product developments.

Documento no contractual. Nos reservamos el derecho de modificar nuestras fabricaciones en función de los imperativos técnicos y la evolución de nuestros productos.